

SIEMENS

מקרר 2 דלתות ברוחב 60 ס"מ עם
מקפיא תחתון – נירוסטה שחורה
ניתן לחיבור שתי יחידות למקרר 4
דלתות - KG39NVXCG

siemens-home.bsh-group.com/il/

Siemens Home Appliances

קבוצת BSH היא בעלת רישיון בסימן המסחר של Siemens AG.




עומק גוף המקרר 60
ס"מ, אידיאלי להתקנה
בזו ארונות המטבח

קיר אחורי ממתכת עם
מערכת - multiAirflow
מאפשרת פיזור קור שווה
ואחד בכל חלקי המקרר

נפח נטו 726 ליטר
(לשתי יחידות)
דירוג אנרגיה C

Total noFrost
הפשרה אוטומטית גם
במקרר וגם במקפיא!!

תאורת LED
בתא הקירור



162 kWh/annum

103 L 260 L



35dB
ABCD



מקרר 2 דלתות ברוחב 60 ס"מ עם מקפיא תחתון – נירוסטה שחורה ניתן לחיבור שתי יחידות למקרר 4 דלתות KG39NVXCG

מקרר מקפיא תחתון ברוחב 60 ס"מ בגימור נירוסטה שחורה, ניתן להצמיד 2 יח' לקבלת מקרר 4 דלתות
דירוג אנרגיה C עם צריכת חשמל של 162 קוט"ש (ליחידת קירור אחת)
נפח תא קירור: 260 ליטר. נפח תא הקפאה 103 ליטר (ליחידת קירור אחת) **363 ליטר סה"כ, 726 ליטר ל 2 יח'**
תאורת LED פנימית בתא הקירור.

Total noFrost - אין צורך בהפשרה, לא במקרר ולא במקפיא!
יש להשתמש בערכת חיבור בין 2 יחידות לקבלת מקרר 4 דלתות **KSZ39AX00**
פיקוד אלקטרוני עם הפעלה מתקדמת

לחצן **Supercool** לקירור מהיר של מוצרי מזון טריים, מעולה לשימוש בעת הטענת המקרר
לחצן **SuperFreeze** עם ניתוק אוטומטי – להקפאה מהירה של מזון טרי
התראה קולית בעת השארת דלת פתוחה
מנוע אינורטר
Duo Cooling – שתי מערכות קירור נפרדות

מקרר

קיר אחורי ממתכת עם מערכת multiAirflow - מערכת המאפשרת פיזור קור
שווה ואחיד בכל חלקי המקרר
4 מדפים מזכוכית מחוסמת מתוכם 3 ניתנים לכיוון גובה
מתקן ייעודי לבקבוקי שתיה
מדף דלת גדול, 3 מדפי דלת קטנים
מגירת **hyperFresh 0°C** - לשמירה על בשר ודגים טריים לאורך זמן
מגירת **hyperFresh** עם בקרת לחות - לשמירה על טריות הפירות והירקות,
ולהארכת משך הטריות

מקפיא

דירוג בכוכבים לתא ההקפאה ****
תפוקת הקפאה: 9.5 ק"ג/24 שעות
משך זמן אחסון בעת הפסקת חשמל: 15 שעות
3 מגירות הקפאה שקופות

דירוג אקלים: SN-T
מתח נקוב: 220 - 240 וולט

קיט להצמדת שתי יחידות - **KSZ39AX00**

מידות: גובה 203.0 ס"מ, רוחב 60.0 ס"מ (120 ס"מ בהצמדת 2 יח'), עומק 66.5 ס"מ (60 ס"מ עומק גוף)

*בעת ההתקנה יש לקחת בחשבון לפחות 3 ס"מ אורור מעל המכשיר, כמו-כן, מרווח של כ-5 ס"מ בין המקרר לקיר עבור שקע החשמל.



KG39NVXCG

Technical drawing of a rectangular object. The width is indicated as 12 and the height as 2030. The drawing shows a vertical rectangle with a horizontal line near the bottom. On the left side, there are two sets of vertical dashed lines, one near the top and one near the bottom, possibly indicating internal structure or measurement points.

Technical drawing of a door frame assembly. The main drawing shows a cross-section of a door frame with a door. Dimensions include a height of 600 and a width of ≥ 65 . A detail view 'A' is shown, indicating a 125° angle. The drawing includes a hand interacting with a component labeled 'A'.

Technical drawing of a door frame assembly. The drawing shows a cross-section of the door frame and the door itself. The door is labeled with a width of 600 and a height of 600. The frame is labeled with a width of 665 and a height of 1220. The door is shown in an open position, with a dashed line indicating its path. The frame is shown in a closed position, with a solid line indicating its path. The drawing includes a title block with the text 'Door' and 'Frame'.

Technical drawing of a double door assembly. The drawing shows a side elevation of two doors, each 600 units wide, separated by a 667 unit gap. The total width of the assembly is 1200 units. The height of the doors is 1200 units. The doors are shown in a closed position, with dashed lines indicating the swing path. The drawing includes hatching for the wall and floor.

* בעת ההתקנה יש לקחת בחשבון לפחות 3 ס"מ אורור מעל המכשיר, כמו-כן, מרווח של 5- ס"מ בין המקרר לקיר עבור שקע החשמל.