

cm, 90, קולט אדים על קיר, iQ700 clear glass black printed LC97FVW60



B



קולט אדים בעיצוב שטוח עם ביצועים חזקים

- ✓ מפוח Brushless: חזק ושקט
- ✓ cookConnect System: שליטה בקולט האדים דרך הכיריים בדגמים מתאימים
- ✓ חיישן climateControl מתאים את רמת העוצמה לכמות האדים באופן אוטומטי
- ✓ EmotionLight Pro קולט אדים עם תאורה במגוון צבעים
- ✓ אפשרות חיבור ל-Home Connect: באמצעות WIFI

Features

נתונים טכניים

צבע הארובה: Stainless steel
סוג: ארובה
תעודות אישור: CE, Eurasian, VDE
אורך כבל חשמל (ס"מ): 130
גובה המוצר ללא ארובה (מ"מ): 430
מרחק מיני' מעל לכיריים חשמליות: 450
מרחק מיני' מעל לכיריים גז: 600
משקל נטו (ק"ג): 22.713
סוג הבקרה: אלקטרוני
מספר הגדרות מהירות: 3 שלבים +2 עוצמה מוגברת
תפוקה מרבית, יניקת אוויר (מ"ק/שעה): 394
תפוקת סחרור, מצב Boost (מאיץ) (מ"ק/שעה): 527
תפוקה מרבית, סחרור אוויר (מ"ק/שעה): 294
יניקת אוויר, מצב Boost (מאיץ) (מ"ק/שעה): 717
מספר נורות (יחידות): 2
רמת רעש (דציבל): 57
קוטר פתח יציאת אוויר (מ"מ): 150 / 120
חומר מסנן שומן: אלומיניום, ניתן לשטיפה
קוד EAN: 4242003761274
דירוג חיבור (ואט): 150
זרם (אמפר): 10
מתח (וולט): 220-240
תדירות (הרץ): 50; 60
סוג התקע: GARDY plug w/ earthing
סוג ההתקנה: צמוד קיר



242003761274 4

iQ700, קולט אדים על קיר, 90 cm, clear glass black printed

LC97FVW60

Features

- Home Connect - שליטה וניטור מרחוק באמצעות אפליקציה ייעודית לסמארטפון או לטאבלט
- שירותים מתקדמים נוספים באמצעות אפליקציית Home Connect
- הפעלה קולית באמצעות Amazon Alexa במדינות נתמכות בלבד

- קולט אדים ארובה
- 90 cm
- צבע : שחור
- פונקציית Boost
- אפשרות להתקנה במצב יניקה (הוצאת האוויר החוצה בעזרת צינור) או לסחרור אוויר (סינון האוויר על ידי פילטרים והחזרתו לחלל המטבח)
- בהתקנה במצב מחזור אויר ניתן להתקין ללא ארובה
- T55-SE7E
- קולט אדים צמוד קיר
- **ניטור ושליטה מרחוק באמצעות אפליקציה ייעודית**
-
-
- לחצנים אלקטרוניים
- 3 דרגות עבודה + 2 תוכניות אינטנסיביות
- Run On – כיבוי אוטומטי לאחר 10 דקות או באופן אוטומטי לאחר סיום הבישול
- 2
- חזרה אוטומטית ממצב אינטנסיבי למצב רגיל כעבור 6 דקות לאיזורור מירבי של החדר
- easy to clean מסגרת פנימית במבנה ייחודי קל לניקוי המבטיחה זרימת אוויר אופטימלית ללא פינות או קצוות חדים
- דימר - אפשרות לעמעום התאורה לנוחות מלאה זמן הבישול
- SoftLight – תאורה רכה ונעימה לעבודה ללא אפקט סינוור
- מנוע ללא פחמים BLDC
- 2 x 3W LED
- עוצמת תאורה: 589 lux
- טמפרטורת צבע: 3500 K
- אוורור מסוג RimVentilation
- התראה בעת רוויה של פילטר הפחם (בהתקנה בסחרור אוויר)
- כיסוי מסנן מזכוכית
- פילטר ממתכת, סופח שומנים, הניתן לניקוי במדיח כלים
- קצב יניקת אוויר לפי תקן EN 61591:
- $717 \text{ m}^3/\text{h}$ בתוכנית האינטנסיבית
- קצב פינוי אוויר שימוש מקסימלי $1135 \text{ m}^3/\text{h}$, לפי EN 61591:
- שימוש רגיל מקסימלי $394 \text{ m}^3/\text{h}$, אינטנסיבי $717 \text{ m}^3/\text{h}$
- רמת רעש לפי EN 60704-3 ו-EN 60704-2 בשימוש רגיל מקסימלי של פליטת אוויר: 44dB - 57dB עוצמת לחץ
- רמת רעש לפי EN 60704-3 ו-EN 60704-2 בעת העבודה בתוכנית הרגילה 57 dB
- קוטר צינור הפליטה 150 mm (120 mm מ"מ מצורף)
- עוצמת יניקה מקסימלית: $717 \text{ m}^3/\text{h}$ לשעה
- Max. normal use: $294 \text{ m}^3/\text{h}$
- Intensive: $527 \text{ m}^3/\text{h}$
- רמות הרעש בהתקנה בסחרור אוויר:
- רעש מירבי בתוכנית הרגיל:
- 47 - 60 dB(A)
- רעש מירבי בתוכנית אינטנסיבית:
- 60 - 73 dB(A)
- ממדים במ"מ (גאראע):
- 890x263x969-1239
- מידות עם ערכת סחרור בארובה (גאראע): 890 x 263 x 1029-1299
- (Dimensions recirculating with CleanAir module (HxWxD):
- x 890 x 263 mm - mounting with outer chimney 1159
- x 890 x 263 mm - mounting with telescopic chimney 1229-1499
- מידות בהתקנה בסחרור אוויר (גאראע): 500 מ"מ x 890 מ"מ x 263 מ"מ

cm, 90, קולט אדים על קיר, iQ700
clear glass black printed

LC97FVW60

ציורי ממדים

