


iQ700, קולט אדים אי, 90 cm,
LF91BA582



מתאים לכל מטבחי האי

- ✓ עוצמת יניקה חזקה המאפשרת איורור של איזור הבישול
- ✓ תאורת LED חסכונית בחשמל מאפשרת תאורה אופטימלית במהלך שימוש במשטח העבודה
- ✓ תוכנית אינטנסיבית, מגדילה את עוצמת היניקה כשכמות האדים במטבח גדלה למספר דקות
- ✓ שקט במיוחד 49dB

Features

נתונים טכניים

צבע הארובה : Stainless steel
 סוג : ארובה
 תעודות אישור : CE, Eurasian, VDE
 אורך כבל חשמל (מ"מ) : 130
 גובה הארובה (מ"מ) : 698-878/698-998
 גובה המוצר ללא ארובה (מ"מ) : 46
 מרחק מיני' מעל לכיריים חשמליות : 550
 מרחק מיני' מעל לכיריים גז : 650
 משקל נטו (ק"ג) : 32.007
 סוג הבקרה : אלקטרוני
 מספר הגדרות מהירות : 3 שלבים +2 עוצמה מוגברת
 תפוקה מרבית, יניקת אוויר (מ"ק/שעה) : 570
 תפוקת סחרור, מצב Boost (מאיץ) (מ"ק/שעה) : 500
 תפוקה מרבית, סחרור אוויר (מ"ק/שעה) : 430
 יניקת אוויר, מצב Boost (מאיץ) (מ"ק/שעה) : 710
 מספר נורות (יחידות) : 4
 רמת רעש (דציבל) : 63
 קוטר פתח יציאת אוויר (מ"מ) : 120 / 150
 חומר מסנן שומן : נירוסטה, ניתן לשטיפה
 קוד EAN : 4242003675779
 דירוג חיבור (ואט) : 272
 זרם (אמפר) : 10
 מתח (וולט) : 220-240
 תדירות (הרץ) : 50 ; 60
 סוג התקע : Gardy plug w/ earthing
 סוג ההתקנה : אי



iQ700, קולט אדים אי, 90 cm

LF91BA582

Features

- עוצמת שקט במצב עבודה רגיל: 63dB
- 90 ס"מ קולט אדים אי, ארובה
- צבע: נירוסטה
- אפשרות להתקנה במצב יניקה (הוצאת האוויר החוצה בעזרת צינור) או לסחרור אוויר (סינון האוויר על ידי פילטרים והחזרתו לחלל המטבח)
- עבור מצב סחרור אוויר, יש לרכוש בנפרד ערכת סחרור CleanAir
- מסגרת פנימית במבנה ייחודי קל לניקוי המבטיחה זרימת אוויר אופטימלית ללא פינות או קצוות חדים
- עיצוב תאורה לבן/כחול
- Touch Top Auto SE EE
- 7 עוצמות עבודה
- 3 דרגות עבודה + 2 תוכניות אינטנסיביות
- חזרה אוטומטית ממצב אינטנסיבי למצב רגיל כעבור 6 דקות לאיזורור מירבי של החדר
- Run On – כיבוי אוטומטי לאחר 10 דקות או באופן אוטומטי לאחר סיום הבישול
- חיישן בקרה לעוצמת אדים וויסות בהתאם של עוצמת היניקה
- פונקציית Boost
- מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקת ופליטת האדים
- 4x גופי תאורה LED בחוזק של 3W - בהירה במיוחד על משטח העבודה
- דימר - אפשרות לעמעום התאורה לנחות מלאה זמן הבישול
- SoftLight – תאורה רכה ונעימה לעבודה ללא אפקט סינור
- אזורור מסוג RimVentilation
- כיסוי למסנן מנירוסטה
- פילטר ממתכת, סופח שומנים, הניתן לניקוי במדיח כלים
- התראה בעת רוויה של פילטר הפחם (בהתקנה בסחרור אוויר)
- קצב יניקת אוויר לפי תקן EN 61591:
- 710m³/h בתוכנית האינטנסיבית
- רמת רעש לפי EN 60704-3 ו- EN 60704-2-13 בעת העבודה בתוכנית הרגילה 63 dB
- מידות סחרור אוויר במ"מ: גובה - 812-1044, רוחב - 90 ס"מ, עומק - 600
- למידות מדוייקות ראה שרטוטי הבניה
- קוטר צינור הפליטה 150 מ"מ (120 מ"מ מצורף)
- * הנתונים נבדקו לפי תקן אירופאי מספר 65/2014

Q700, קולט אדים אי, 90 cm,

LF91BA582

ציורי ממדים

